



Öffentliche Beschlussvorlage

an den Rat

Vorl.-Nr.: 60/2004
Fachbereich: Planung, Bauordnung, Verkehr
Produktnummer: 60.01.03
Datum: 19.02.2004
Gez.: Thomas Backes

24.03.2004	Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen				
Top:	Einst.:	J:	N:	E:	Bemerkung:

25.03.2004	Rat				
Top:	Einst.:	J:	N:	E:	Bemerkung:

Betreff

Ausbau des "Stichweges Niemergs Weide"

Beschlussvorschlag

Der "Stichweg Niemergs Weide" wird entsprechend der vorgelegten Planung ausgebaut und in die Tempo 30-Zone "Kleine Heide" integriert.

Begründung

Der Stichweg Niemergs Weide liegt im Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40 "Niemergs Weide". Nachdem diese Änderung rechtskräftig geworden ist, soll der Stichweg ausgebaut werden. Des weiteren gehört der Stichweg zur bestehenden Tempo 30-Zone "Kleine Heide". Die Planung orientiert sich am Ausbaustandard der benachbarten Stichwege.

Die Straßenparzelle hat eine Breite von 5,00 bzw. 4,50 m. Zu den privaten Grundstücken wird die Straßenfläche durch einen Rundbord R 15/22 mit einem Radius von 2 cm begrenzt. Davor liegt ein 3-reihiger Läufer bzw. eine 3-reihige Rinne, jeweils aus Betonsteinpflaster 10/20/8 in anthrazit. Die Straßenfläche selber wird mit grauem Betonsteinpflaster 10/20/8 mit Minifase befestigt. Aufgrund des eingeschränkten Nutzerkreises und der zu erwartenden sehr geringen Verkehrsbelastung wird auf die Anlage eines separaten Gehweges verzichtet.

Der fußläufige Verbindungsweg entlang der Lärmschutzwand wird mit einer wassergebundenen Oberfläche versehen.

Art und Umfang des Ausbaus stellen sich demnach wie folgt dar:

a) Fahrbahn

Betonsteinpflaster 10 / 20 / 8 cm mit Minifase (Farbe: grau)
4 cm Splitt-Sandgemisch
40 cm Hartkalksteingemisch
3-reihige Entwässerungsrinne aus Betonsteinpflaster 10 / 20 / 8 cm (Farbe: anthrazit)
3-reihiger Zierstreifen (einseitig) aus Betonsteinpflaster 10 / 20 / 8 cm (Farbe: anthrazit)
Rundbordsteine R 15/22 r=2cm (beidseitig)

b) Beleuchtung

Im Bereich der o.a. Straße werden ortsübliche Energiesparleuchten, wie z.B. im Baugebiet Nord-West mit einer Lichtpunkthöhe von 4,50 m aufgestellt. Die Abstände der Straßenleuchten variieren aufgrund der örtlichen Gegebenheiten. I.M. ergibt sich ein Abstand von ca. 30 m.

c) Straßenoberflächenentwässerung

Die Fahrbahn der Erschließungsstraße weist ein einseitiges Quergefälle auf. Die Oberflächenentwässerung erfolgt über eine 3-reihige Rinne aus Betonsteinpflaster 10 / 20 / 8 cm mit Minifase. Ein Teil des Oberflächenwassers, Fläche ca. 484 m², wird einer Versickerungsmulde zugeführt. Der Rest, Fläche ca. 175 m², wird über einen Straßenablauf (Nassschlammgewinnung) dem Regenwasserkanal zugeführt.

d) Verbindungsweg zwischen der Straße Klinkenhagen und Daruper Straße

25 cm Hartkalksteingemisch
4 cm Dolomitsand 0-5 mm

e) Lärmschutzwand als Abgrenzung der vorh. Tennisanlage des Tennisclubs Coesfeld zum Baugebiet Niemergs Weide

Länge: 72 m
Höhe: 2,75 m über vorhandenem Gelände

Anlagen:
Ausbauplan