



HB im Bereich der Zufahrt zum Containerstandort
 Unterbau des Gehweges für Schwertransport auslegen, Befestigung des Gehweges mit Betonsteinpflaster 16/16/14 grau

Fahrbahn
 - Schwarzzecke
 Hochbord
 - 72/15/30
 Auftritt 10 cm
 Läufer 30 cm
 - Rechteckpflaster 10/20/8 ohne Fase
 Basalt-Admiralzi
 Entwässerungsrinne
 - bedseitig
 Betonsteinpflaster 24/16/14
 zweiseitig, grau
 Gehweg linksseitig, teilw. rechtsseitig
 - Rechteckpflaster 10/20/8 ohne Fase
 Granit-Grau
 Gehweg rechtsseitig
 - wassergebundene Decke
 Parquett
 - Rechteckpflaster 10/20/8 ohne Fase
 Basalt-Admiralzi
 Baumscheibe
 - Einlassung zu den Gehwegen mit Winkelsteinen Tiefborsteinen
 Tiefborstein
 - Granit-Grau 8/25/100
 als Begrenzung zu den privaten Grundstücken
 - im verkehrsberuhigten Bereich
 Granit-Grau 10/30/100
 Aufpflasterung
 - Rechteckpflaster 10/20/8 ohne Fase rot
 Rampenstein
 - z.B. Firma Böcke
 - Breite 75 cm
 - Auftritt im Bereich des Plateaus 2cm

Legende

- Fahrbahn
- Schwarzzecke
- Parquett
- Rechteckpflaster ohne Fase anthrazit 10/20/8
- Aufpflasterung
- Rechteckpflaster ohne Fase rot 10/20/8
- Gehweg
- wassergebundene Decke
- Gehweg
- Rechteckpflaster ohne Fase grau 10/20/8
- Baumscheibe 3,45 m Länge ohne Fase Hoch- oder Tiefbord
- Läufer 30 cm
- Rechteckpflaster ohne Fase anthrazit 10/20/8
- Tiefbord
- granit-grau 8/25/100
- Hochbord
- Rampenstein 75 cm
- Entwässerungsrinne
- Masentaufsätze in Kugelform

Stadt Coesfeld
 Der Bürgermeister - Fachbereich 60

De - Bitt - Allee
 Straßenausbau - Variante 3 -

- Entwurf -
 nach Einwohnerversammlung

Maßstab 1:200 Coesfeld, 02.07.2004
 I.A.

Datensatz: © Geografische De Bitt Allee De Bitt Allee Variante 3