



### Zeichenerklärung

- Einschnittböschung  
Mulde mit Fließrichtung/  
Versickermulde
- Entwässerungsgraben mit Fließrichtung
- Dammböschung
- Fahrbahn Deckensanierung / Fahrbahn Vollausbau
- Fahrbahn mit Achse
- Bankett
- Straßenebenflächen
- Radweg, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe rot
- Gehweg, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe grau
- kombinierter Geh-/Radweg, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe grau
- Fahrbahnteiler/ Insel/ Parkstreifen, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe anthrazit
- Zufahrt, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe grau
- 1-rg, Rinne, Betonstein 16/16/14 cm, mit Ablauf 50/50 cm
- Rundbord / Rollbord
- Bord / Bordabsenker (+ 3 cm)
- Tiefbord / Winkelschwellstein
- taktile Platten: Noppenplatten / Rippenplatten
- geplanter Lampenstandort
- vorh. Ablaufentfall
- vorhandener / entfallender / geplanter Baum

H = 15 000 m  
  
 1:15000  
 1:30000

Neigungsbrechpunkt  
mit Angabe von  
Ausrundungshalbmesser,  
Längsneigung und Abstand  
zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Gradientenbruchpunkt  
Gradientenstufenpunkt  
Querneigung

Datum	gez.	Änderung	Datum	gez.	Änderung

Entwurfsverfasser: eberhardt - die ingenieure gbr  
 Bahnhofstraße 1  
 49545 Tecklenburg

Kommunikation:  
 Tel: 05462 - 92900-0  
 Fax: 05462 - 92900-11  
 www.die-ing.de

Projekt-Nr.: 01 15 004

Datum	Zeichen
2015/09	fw
2015/09	um/shl
geprüft	

Tecklenburg, 2015-10-

Blatt: 1 2 3 4 5 6 7

**STADT COESFELD**

Straße: Coesfelder Straße  
 Nächster Ort: Lette

Datum	Zeichen

Unterlage: 5  
 Blatt-Nr.: 3  
 Reg.-Nr.:  

**Coesfelder Straße in der OD Lette**

von Stat.:   bis Stat.:  

bearbeitet  
 gezeichnet  
 geprüft

Lageplan  
 Maßstab: 1:250

Aufgestellt:

Coesfeld, den .....  
 im Auftrag: .....

**Vorabzug**  
 Stand: 2015-10-26