



Kreuzung Münsterstraße/Schützenring/Schützenwall
Umgestaltung des Bereiches
 durch Anlegen von 6 Grünflächen zur besseren Gliederung des Verkehrsraumes
Verdeutlichung der Radverkehrsführung (im Mischverkehr auf der Fahrbahn)
 durch Austausch des Radwegpflasters im gesamten Bereich zwischen Schützenring und Friedrich-Ebert-Straße (Ostseite) bzw. Südring und Südwall (Westseite)

Führung des Radfahrers auf der Fahrbahn
 über einen Schutzstreifen. Hierzu muss der Bordverlauf geändert und eine Mittelinsel eingebaut werden.

Neues Gehwegpflaster einbauen im gesamten Bereich

Hochbordführung neu
 Hochbordführung alt
 Zeichen 274-53

Zeichen 239

Hochbord abgesenkt

Geschwindigkeitsanzeige-Display



Zeichen 239

Zeichen 274-53

Zeichen 350

Daruper Straße

Münsterstraße

Zeichen 239

Zeichen 274-53

Zeichen 350

im Einmündungsbereich Schützenwall bzw. Südwall Grünflächen A bis F anlegen

Zeichen 222

Zeichen 222

Schutzstreifenmarkierung fräsen

Die genaue Lage der Verkehrszeichen, Piktogramme und Markierungen ist in der Örtlichkeit festzulegen.

Die erforderliche Anzahl der Verkehrszeichen 274-53 und der 30er-Piktogramme ist im Rahmen der Ausführungsplanung durch die Straßenverkehrsbehörde festzulegen.

Stadt Coesfeld
 Fachbereich 60

Ausgestaltung Münsterstraße

Maßnahmenplan Blatt 2 | Maßstab 1:500

14.07.2017 | Bearbeiter: Lu

- Legende**
- ①: Schutzstreifen für Radfahrer, Schmalstrich, Breite 12 cm, Strich/Lücke: 1,0 m/1,0 m
 - ②: Unterbrochene Fahrbahnbegrenzung, Breitstrich, Breite 25 cm, Verhältnis Strich/Lücke: 1,5 m/1,5 m
 - ③: 30er-Piktogramm, Höhe: 4,0 m
 - ④: Schmalstrich, Breite 12 cm
 - ⑤: Neues Gehwegpflaster einbauen
 - ⑥: Piktogramm "Radfahrer", Abmessung 1,0 x 1,3 m
 - ⑦: Beschilderung für eine noch festzulegende Übergangszeit